



# **Descripción Del Producto**

Respirador de libre mantenimiento no reutilizable contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas. Con clip de aluminio para un mejor ajuste a un amplio rango de tamaños de rostro. Bandas termoplásticas tejidas de excelente calidad que permiten un ajuste efectivo y confortable.





#### Características:

- Clip metálico de aluminio.
- Espuma nasal interior.
- Bandas termoplásticas textiles soldadas.

## **Aplicación**

Protección de las vías respiratorias contra niveles moderados de contra partículas sólidas, líquidas acuosas y aceitosas con un 94% de eficiencia mínima a 0,3 µm, presentes en procesos como enyesado, cementado, lijado y polvo de madera.

## Restricción de Uso

- Este respirador no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.
- Respirador marcado como "NR", por lo que no debe utilizarse por más de un turno.

### Certificación

EN149:2001+A1:2009, conforme a lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Registro I.S.P. EPP1663

## **Materiales**

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente.
- Clip: Aluminio.
- Bandas: Termoplásticas textiles.
- Color: Blanco.

