



FICHA TÉCNICA

AIR F600M

FILTRO MULTIGAS

ABEK1



COLOR: Marrón, gris,
amarillo y verde.



CARBÓN ACTIVADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, cloro (Cl_2), Ácido Sulfhídrico (H_2S), cianuro de hidrógeno (HCN), anhídrido sulfuroso (SO_2), formaldehído (CH_2O), gases ácidos, amoníaco (NH_3) y sus derivados orgánicos, compatible con las líneas de respiradores de medio rostro y de rostro completo AIR.

EFICIENCIA QUÍMICA @1000 ML/M³

Ciclohexano (C_6H_{12})	>70 minutos
Cloro (Cl_2)	>20 minutos
Ácido Sulfhídrico (H_2S)	>40 minutos
Ácido Cianhídrico (HCN)	>25 minutos
Dióxido de azufre (SO_2)	>20 minutos
Amoníaco (NH_3)	>50 minutos

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que permite igual distribución del flujo del aire a través del carbón activado, alargando su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

APLICACIÓN

- Protección de las vías respiratorias del usuario contra: vapores orgánicos, cloro (Cl_2), Ácido Sulfhídrico (H_2S), cianuro de hidrógeno (HCN), anhídrido sulfuroso (SO_2), formaldehído (CH_2O), gases ácidos, amoníaco (NH_3) y sus derivados orgánicos.

CERTIFICACIÓN

- EN14387:2004+A1:2008. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
- Registro I.S.P. EPP2740.

MATERIALES

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado.
- Color de etiqueta: Marrón, gris, amarillo y verde.

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

