



FICHA TÉCNICA

# AIR F600VG

FILTRO CONTRA  
VAPORES ORGÁNICOS, GASES  
Y VAPORES INORGÁNICOS, SO<sub>2</sub>  
Y GASES ÁCIDOS

ABE1



COLOR: Marrón, Gris  
y amarillo

CARBÓN ACTIVADO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Filtro aprobado para la protección contra vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, anhídrido sulfuroso (SO<sub>2</sub>), formaldehído (CH<sub>2</sub>O) y gases ácidos, compatible con las líneas de respiradores de medio rostro y de rostro completo AIR.

### EFICIENCIA QUÍMICA @1000 ML/M<sup>3</sup>

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Ciclohexano (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> ) | >70 minutos |
| Cloro (Cl <sub>2</sub> )                      | >20 minutos |
| Ácido Sulfhídrico (H <sub>2</sub> S)          | >40 minutos |
| Ácido Cianhídrico (HCN)                       | >25 minutos |
| Dióxido de Azufre (SO <sub>2</sub> )          | >20 minutos |

## CARACTERÍSTICAS

- Diseño que permite igual distribución del flujo de aire a través del carbón activado, alargando a su vida útil.
- Construcción desplazada para una mejor distribución del peso, incrementando la comodidad y la visibilidad.

## APLICACIÓN

- Protección de las vías respiratorias contra vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, anhídrido sulfuroso (SO<sub>2</sub>), formaldehído (CH<sub>2</sub>O) y gases ácidos.

## CERTIFICACIÓN

- EN14387:2004+A1:2008. Conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.
- Registro I.S.P. EPP2814.

## MATERIALES

- Cápsula: Termoplástica.
- Material filtrante: Carbón activado.
- Color de etiqueta: Marrón, gris y amarillo.

## RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).

