

CALZADO de SEGURIDAD



BOTÍN GIO +HRO



Artículo: **30060**Color: **NEGRO**

Tallas: **37 al 48**

REQUISITOS CERTIFICADOS



PLANTA EXTERIO DIELÉCTRICA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



SUELA RESISTENTE AL AGUA



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO



RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO



AISLAMIENTO FRENTE AL CALOR DEL PISO



DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sistema de Aparado: CONVENCIONAL

Sistema de Armado: STROBEL

Sistema de Visualización: IDENTIFICACION EN PLANTA

Aplicación de Planta Exterior: INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE



Puntera: ACERO

Capellada: CUERO FLOR TERMINADO

Cuello: SINTÉTICO ACOLCHADO

Fuelle: SINTÉTICO FORRADO

Forro de Capellada: NO TEJIDO

Forro de Caña: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Forro de Fuelle: TEJIDO DOBLE FRONTURA ANTIMICROBIANO

Plantilla de Armado: NO TEJIDO CON SOPORTE DE RAFIA

Plantilla de Confort: PIQUÉ CON SOPORTE DE EVA CONFORMADA

Planta Exterior: SUFLA DE CAUCHO CON ENTRESUELA DE POLIURETANO



CERTIFICACIONES OPCIONALES

















