	<p align="center">Especificación Técnica</p>	<p align="center">ETP-04</p>
	<p align="center">CAMISA 7 OZ 88/12</p>	<p align="center">Vigencia 03/2018</p>

## **OBJETO**

El objeto es establecer las características técnicas de camisa

## **CARACTERISTICAS**

Los parámetros y características técnicas de camisa son los establecidos por BREAK FIRE S.R.L. en esta especificación técnica

### **1- 3**

<b><u>Componente</u></b>	<b><u>Descripción</u></b>	<b><u>Características técnicas</u></b>
Jupiter (Cedro)	7oz (88 % Algodón FR 12% Poliamida)	NFPA2112 (fuego repentino) NFPA70E (arco eléctrico) ASTM D6413/D6413M ASTM F1959/F1959M-14 ASTM D3787:2007 ASTM F2700-08 ASTM D1424 DIN 54345-1:1992
Hilo Ignífugo		
Reflectivo	25 cm (algodón FR)	Ignifugo
Broches plásticos	15/6/13 (resina acetálica)	Resistencia a la fuerza

### **2- ESPECIFICACION DE FABRICACION**


-Cuello y bajo cuello: confeccionado con máquina recta de 1 aguja y pespunte en todo su contorno.

-Delantera, espalda y manga: Bolsillos y tapas de bolsillos confeccionados con máquina recta de 1 y 2 agujas más atraques de seguridad. Unión de hombros y unión de manga con sisa delantera más espalda, es realizado con ametralladora de 2 agujas. La unión del canesú con la espalda, se realiza con máquina recta de 1 aguja y luego con recta de 2 agujas del lado derecho de la espalda. Cerrado de manga y lateral realizado con overlock de 5 hilos.

-Puños: Cosido con máquina recta de 1 aguja y pespunte del lado derecho del tejido en todo su contorno

-Logo patch: Cosido con máquina recta de 1 aguja con atraques de seguridad realizados por la misma máquina.

- Reflectivos: Cosido con multiagujas 2 agujas en ambas mangas

	<p align="center">Especificación Técnica</p>	<p align="center">ETP-04</p>
	<p align="center">CAMISA 7 OZ 88/12</p>	<p align="center">Vigencia 03/2018</p>

### 3- ESPECIFICACION TECNICA DEL PRODUCTO

El modelo se compone por un cuello y bajo cuello doble. La parte delantera tiene dos bolsillos plaqué con sus respectivas tapas y el cierre de las mismas es por medio de broches a presión. La espalda cuenta con un canesú doble superior y con el hombro desplazado hacia la parte delantera logrando de esa manera un mejor calce y caída. Las mangas son de una sola pieza, amplias, con dos pinzas y cartera de manga a la altura del ruedo y con puño ajustable por medio de broches a presión.


### 4- TABLA DE MEDIDAS

	<u>38</u>	<u>40</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>46</u>	<u>48</u>	<u>50</u>	<u>52</u>
Contorno cuello	40	41	42	43	44	45	46	47
Contorno tórax	116	120	124	128	132	136	140	144
½ ancho espalda + largo manga	84	85,5	87	88,5	90	91,5	93	94,5

Observaciones: las medidas corresponden a prenda terminada y en cm.

	<u>54</u>	<u>56</u>	<u>58</u>	<u>60</u>	<u>62</u>	<u>64</u>		<u>Tolerancia</u>
Contorno cuello	48	49	50	51	52	53		+/- 3cm
Contorno tórax	148	152	156	160	164	168		+/- 3cm
½ ancho espalda + largo manga	96	97,5	99	100,5	102	103,5		+/- 3cm

Observaciones: las medidas corresponden a prenda terminada y en cm.

	<p align="center">Especificación Técnica</p>	<p align="center">ETP-04</p>
	<p align="center">CAMISA 7 OZ 88/12</p>	<p align="center">Vigencia 03/2018</p>

**REGISTROS Y ARCHIVOS**

Código	Título	Archivo	Responsable	Soporte

**CONTROL DE CAMBIOS**

Revisión	Descripción del cambio	Fecha

**APROBACIÓN**

	Confeccionó	Revisó	Aprobó
<b>Responsable</b>			
<b>Área / Función</b>	Responsable de Calidad	Producción	Gerente General
<b>Fecha</b>	03/2018	03/2018	03/2018